



**Garage doppio, tavole ad incastro, spessore 42 mm**

## **Verdun 6262**

**codice EAN prodotto consegnato: 3760161073837**

**codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161073844**



**Ref. VR 6262**

Dimensioni esterne, a terra	dimensione e fronte in m	dimensione e lato in m	superficie lorda coperta a terra m <sup>2</sup>	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m <sup>2</sup>	altezza parete in m	Altezza colmo in m	dimensioni di ciascuna porta
6,20 x 6,20 m	6,20	6,20	42,16	591x591	635x664	35,05	2,36	3,08	apertura 240 x 200 cm ( larg x alt )

**Materiale :** picea ( fam Pinaceae ) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

**Colore :** legno naturale

**Trattamento** Non trattato

**Pavimento :** Senza pavimento

**Manutenzione** Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

**Certificazioni :** PEFC – la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in maniera sostenibile

**Pareti :** tavole a doppio incastro, spessore 42 mm

**Porte :** 2 porte a 2 ante, con serratura montata e 2 chiavi, dimensione totale cad cm 240 x 200 ( lar x alt ) ; maniglie e cerniere con finitura resina epossidica nera. Passaggio utile ( ciascuna porta ) cm 236 x 198 ( lar x alt ). Porta di servizio, dotata di chiavistello per catenaccio e finitura epossidica nero verniciato. Senza finestra.

**Pendenza tetto :** 16°

**Struttura tetto :** pignoni in tavolame spess. 42mm e capriate intermedie incrociate con putrelle in legno massiccio ricoperte con pannelli OSB trattati in ambiente umido, spess 12mm. Marcapiano fronte/retro largh.13 cm e laterali largh. 9 cm

**Copertura :** Ondushape VV - a base di bitume ossidato (armatura in tessuto di vetro), con un foglio di alluminio in superficie.in rotolo, largh. 1m, colore scuro.

**Imballo :** 2 Pallet reggiati dimensione 400 x 120 x 70 cm. Peso : 2.600 kg.  
6 rotoli Onduchape, peso kg 300

**Origine :** Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

**Consigli d'uso :** Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

**Suggerimenti per la posa in opera** : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento . Sugeriamo una dimensione di 6,70x6,70 m ed uno spessore, in relazione al tipo di terreno sottostante, di 25-35 cm

**DOTAZIONI IN OPZIONE :**

Trattamento impregnante ref OPT.TR.VR6262 – EAN 3760161075954

**VS ETICHETTA**

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore MARRONE – ref BARD.BRUN – EAN 3760161075473 – OCCORRONO N° 18 PACCHI la copertura completa ( prezzo a pacco )

**VS ETICHETTA**

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore NERO – ref BARD.NOIR – EAN 3760161075480 – OCCORRONO N° 18 PACCHI la copertura completa ( prezzo a pacco )

**VS ETICHETTA**

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore ROSSO – ref BARD.ROUGE – EAN 3760161075497 – OCCORRONO N° 18 PACCHI la copertura completa ( prezzo a pacco )

**VS ETICHETTA**

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore VERDE – ref BARD.VERT – EAN 3760161075503 – OCCORRONO N° 18 PACCHI la copertura completa ( prezzo a pacco )

**VS ETICHETTA**