

**Casetta tavole massello ad incastro  
spessore 28 mm**

## **Vaduz 2622**

**codice EAN prodotto consegnato:  
3760161073479**

**codice EAN prodotto consegnato + montato :  
3760161073486**

**Ref. VD 2622.02 N**



Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	Dimensione lato in m	superfici e lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m2	Altezza parete in m	Altezza colmo in m	Sporgenza tetto fronte in cm	Sporgenza tetto retro in cm
2,60 X 2,20 m	2,60	2,20	6,30	240x200	275x229	4,82	1,81	2,09	12	7

**Materiale :** Abete massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

**Colore :** legno naturale

**Trattamento** Non trattato

**Pavimento :** senza pavimento

**Manutenzione :** Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

**Pareti :** Tavolame scanalato con linguette in abete spessore 28 mm.

**Serramenti** Porta doppia anta, semi finestrata, dimensione 2 x 80 x 180 cm posizionata asimmetricamente in facciata . Consegnata con serratura, cerniere con finitura vernice epossidica nera , vetro in Pvc trasparente.

**Struttura tetto:** 4 putrelle sez 70 x 40 mm e 2 false travi sulle pareti laterali, ricoperte di placche ondulate bitumate a norma NF EN 534. 4 marcapiano facciata-retro, sez 90 x 40 mm

**Manto di copertura :** lastre ondulate bitumate a norma NF EN 534 dimensione 2x0,95m, spessore 2,6mm. Colmo dello stesso materiale. Fissaggio con chiodi a testa stampata

**Imballo :** Pallet reggiato dimensioni : 270 x 120 x 40 cm. Peso : 380 kg.

**Origine :** Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

**Consigli d'uso :** Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

**Suggerimenti per la posa in opera :** installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .