

**Casetta tavole massello
ad incastro, spessore 28 mm
con legnaia**

Montana 3020

**codice EAN prodotto consegnato:
3760161074971**

**codice EAN prodotto consegnato + montato :
3760161074988**

Ref. MO 3020.02 BN

Dimensioni solo casetta :

Dimensioni esterne, a terra	superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	sporgenza a tetto fronte in cm	sporgenza tetto retro in cm	dimensioni porta
3,0 x 2,0 m	6,43	294x194	315x204	5,06	1,71	1,97	7,0	7,0	cm 160 x 169 (larg x alt)

Dimensioni casetta + legnaia :

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione fronte in m	dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni totali in cm	superficie coperta dalla legnaia m2	Dimensioni legnaia a terra, esterna pali in cm	Dimensioni legnaia totali in cm
4,27x1,83 m	4,27	1,83	8,75	480x204	3,69	142 x 183 cm	165 x 204

Materiale : Abete massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : senza pavimento

Manutenzione : Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Pareti : Tavolame scanalato con linguette in abete spessore 28 mm.

Legnaia : 2 pali sez 70x70mm, dentellati per ricevere 2 capriatelle in legno pre-montate, sezione 70x40mm . Putrelle sez 70x70mm ricoperte da placche ondulate bitumate a norma NF EN 534. Fissaggio al suolo con staffe non fornite in dotazione

Serramenti Porta doppia anta, semi finestrata, dimensione 160 x 169 cm. Consegnata con serratura, cerniere con finitura vernice epossidica nera , vetro in Pvc trasparente.

Struttura tetto: 6+3 putrelle sez 70 x 40 mm e 2 false travi sulle pareti laterali 4+2 marcapiano facciata-retro, sez 90 x 20 mm

Copertura : lastre ondulate bitumate a norma NF EN 534 dimensione 2x0,95m, spessore 2,6mm. Colmo dello stesso materiale. Fissaggio con chiodi a testa stampata

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 300 x 120 x 44 cm. Peso : 380 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Europa



Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .