



**Casetta tavole massello
ad incastro, spess. 42 mm**

Nancy 5040



**codice EAN prodotto consegnato:
3760161075312**

**codice EAN prodotto consegnato +
montato : 3760161075329**

Ref. NAN 5040.02

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione fronte in m	Dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	sporgenza tetto fronte in cm	sporgenza tetto retro in cm
5,0 x 4,0 m	5,0	4,0	24,96	471x371	520x444	17,52	2,00	2,60	50	10

Materiale : picea (fam Pinaceae) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : senza pavimento

Pendenza tetto : 16°

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Certificazioni : PEFC – la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in maniera sostenibile

Pareti : Tavolame doppia scanalatura, con linguette in abete spessore 42 mm.

Serramenti porta doppia anta in legno massello, con tenone e mortasa, semi finestrata, dimensione cm 138 x 180 con serratura a tamburo e 2 chiavi in dotazione. Finestre apribili : una sulla facciata e una sulla parete laterale, con vetro acrilico e persiane a due battenti.

Struttura tetto: 8 travicelli (sez 90x40mm) un arcareccio e 2 false putrelle elemento superiore della parete laterale ricoperte da placche ondulate bitumate a norma NF EN 534 .
Marcapiano fronte/retro sez 90x20mm

Copertura : Placche ondulate bitumate, colorate, a norma NF EN 534, dimensione 2 x 0,95 m, spessore 2,6 mm.

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 400 x 120 x 80 cm. Peso : 1.400 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .

DOTAZIONI IN OPZIONE :

Trattamento impregnante ref OPT.TR.NAN 5040.01 – EAN 3760161075640

VS ETICHETTA