

Casetta tavole massello
ad incastro, spess. 60 mm

Magny 5060

codice EAN prodotto consegnato:
3760161072052

codice EAN prodotto consegnato + montato :
3760161074087

Ref. MG 5060.02 L



Dimensioni esterne, a terra	dimens ione fronte in m	dimensio ne lato in m	superfic ie lorda coperta a terra m2	dimensio ni utili interne in cm	dimensio ni totali in cm	superfic ie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	sporgen za tetto fronte in cm	sporgen za tetto retro in cm
5,0 x 6,0 m	5,0	6,0	30,0	468x568	518x681	26,58	2,37	2,94	80	17

Materiale : legno massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : senza pavimento

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Pareti : Tavolame a doppia scanalatura, con linguette in abete, per una grande tenuta nel tempo e migliore tenuta all'aria, spessore 60 mm.

Tetto : pendenza 16°

Serramenti Porta piena in abete lamellare, dimensione cm 90 x 215 chiusura a 5 punti e giunto periferico, soglia in alluminio ; fornita con serratura a barilotto, con 3 chiavi in dotazione, spessore aperto/chiuso 56mm. Vetro spessore 4-12-4mm.

Tre finestre in abete lamellare cm 100x75 (larg x alt) apribili, doppio vetro, misura 4-12-4 mm, Persiane in legno massiccio a due battenti, spessore aperto/chiuso 56mm.

Posizione finestre : una in facciata, due a parete laterale.

Struttura tetto: 5 travicelli (sez 130x40mm) e 2 false putrelle elemento superiore della parete laterale ricoperte da assi piallate

Manto di copertura : Onduline VV in rotolo, largh. 1m, colore rosso scuro.

Imballo : 2 Pallet reggiati dimensioni : 400 x 120 x 60 cm. Peso : 2.400 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .

DOTAZIONI IN OPZIONE :

Pavimento PL MG 5060

VS ETICHETTA

Trattamento impregnante ref OPT.TR.MG 5060.02 – EAN 3760161075763

VS ETICHETTA

Rafforzamento della travatura per rivestimento con tegole : ref OPT.RF.MG 5060 – EAN 3760161075800

VS ETICHETTA

TRATTAMENTO legno in autoclave – ref OPT.TR.RF.5060 - EAN 3760161075718


VS ETICHETTA

Copertura con tegole canadesi di colore MARRONE – ref BARD.BRUN – EAN 3760161075473 –
OCCORRONO N° 15 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)

VS ETICHETTA

Copertura con tegole canadesi di colore NERO – ref BARD.NOIR – EAN 3760161075480 – OCCORRONO
N° 15 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)

VS ETICHETTA



Copertura con tegole canadesi di colore ROSSO – ref BARD.ROUGE – EAN 3760161075497 –
OCCORRONO N° 15 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)



Copertura con tegole canadesi di colore VERDE – ref BARD.VERT – EAN 3760161075503 – OCCORRONO
N° 15 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)

