



Carport doppio con predisposizione per copertura leggera



Carport AV 4563 STL

codice EAN prodotto consegnato: 3760161076654

codice EAN prodotto consegnato + montato: 3760161076661

Ref. AV 4563 STL

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione tetto - fronte in m	Dimensione tetto - lato in m	Superficie lorda a terra m ²	superficie proiettata a terra, m ²	Sbalzo tetto alla grondaia (capriata)	Sbalzo tetto al pignone (arcareccio)	altezza passaggio in cm	altezza totale in m
3,90 x 5,86 m	6,32	4,50	22,85	28,44	60 / 0 cm	23 cm	2,20	3,38

Struttura: 6 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%. Legno certificato PEFC .

2 arcarecci, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm Legno certificato PEFC .

2 pignoni, con tiranti rinforzati in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 95 x 45 mm Legno certificato PEFC .

Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno.

Capriate e traverse : in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 120 x 45 mm. Legno certificato PEFC .

Assemblaggio con tenone e mortasa e perni.

Imballo : Pallet reggiato cm. Peso : kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Francia

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento, oppure placche o ceppi , oppure su una terrazza in legno.