

AM-PS-APT004

AMBIENTI

Guaina liquida

PITTURE SPECIALI / ACRILICHE PER TETTI

Guaina liquida elastomerica per coperture.

Adatta all'impermeabilizzazione ed alla protezione di terrazze in guaina, balconi in cemento, tegole in cemento, tetti in fibrocemento.

CICLO: CICLO: su supporti nuovi in cemento, intonaco, calcestruzzo, assicurarsi che il supporto sia stagionato, pulito, asciutto, procedere con il trattamento di fondo con "LACCA 1400RM". Trascorse 24 ore si potrà applicare la prima mano di Guaina liquida. Passate altre 24 ore procedere con la stesura della seconda mano.

Su supporti già pitturati: pulire accuratamente la superficie rimuovendo eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti o poco aderenti ed eseguire il procedimento descritto per supporti nuovi. Nel caso che le superfici da trattare presentino crepe, buchi anche di piccole dimensioni, bisognerà provvedere al ripristino mediante boiacatura e/o sigillatura delle medesime, prima di applicare la guaina liquida.

Rev.: 3.3 - 01/04/2019

COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI

Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per pareti esterne
di supporto minerale
(Cat A/c) BA 40 gr/l (2010)

GUAINA LIQUIDA
contiene max 40 gr/l di COV


Peso specifico: 1,450 kg/l



A base di resine stirolo acriliche finissime ed additivi che gli conferiscono un'alta resistenza alle abrasioni ed agli agenti atmosferici.

Resiste ai lavaggi, è impermeabile all'acqua.

CIPIR
coatings and paintings





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	108x108x127	6	9	66	594
5000 ml	211x211x210	1	5	18	90
15 lt	302x302x312	1	3	11	33

8012760260039	(PFON300) Bianco - 750 ml
8012760260022	(PFON300) Bianco - 5000 ml
8012760260015	(PFON300) Bianco - 15 lt
8012760260060	(PFON102) Grigio perla - 750 ml
8012760260053	(PFON102) Grigio perla - 5000 ml
8012760260046	(PFON102) Grigio perla - 15 lt
8012760910408	(PFON316) Nero - 750 ml
8012760910392	(PFON316) Nero - 5000 ml
8012760910323	(PFON316) Nero - 15 lt
8012760910439	(PFON109) Marrone - 750 ml
8012760910422	(PFON109) Marrone - 5000 ml
8012760910415	(PFON109) Marrone - 15 lt
8012760260091	(PFON117) Rosso inglese - 750 ml
8012760260084	(PFON117) Rosso inglese - 5000 ml
8012760260077	(PFON117) Rosso inglese - 15 lt
8012760910460	(PFON107) Giallo ossido - 750 ml
8012760910453	(PFON107) Giallo ossido - 5000 ml
8012760910446	(PFON107) Giallo ossido - 15 lt
8012760910316	(PFON111) Verde bottiglia - 750 ml
8012760910309	(PFON111) Verde bottiglia - 5000 ml
8012760910286	(PFON111) Verde bottiglia - 15 lt

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <60%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.