

AM-IM-FNA013

AMBIENTI

Save Wood

IMPREGNANTI E FINITURE / FINITURE ACRILICHE



Pronto all'uso.



Stendere a pennello, rullo o spruzzo. La

seconda mano deve essere stesa sulla superficie ancora bagnata dalla prima entro 15 minuti.

Il prodotto ha una resa di 5÷7 mq/lt per due mani di applicazione.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da

insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



La caratteristica nanoparticellare del prodotto permette la penetrazione in profondità nelle fibre e, una volta asciutto, respinge la penetrazione di liquidi e sostanze oleose. Per questa proprietà, la seconda mano di applicazione deve essere stesa sulla superficie ancora bagnata, prima che gli effetti di idrorepellenza del prodotto asciutto non si siano già compiutamente sviluppati.

Idrorepellente per legno a base d'acqua.

Protegge le superfici trattate da accidentali versamenti di acqua, bevande, caffè, olio e da ogni genere di sostanza liquida e oleosa di uso domestico. Il prodotto è leggermente ambrato, ma non modifica sostanzialmente il colore dell'essenza sul quale è applicato. Antibatterico, atossico e perfettamente traspirante. Ottima resistenza ai raggi UV e va applicato solo su legno nuovo e comunque non trattato con finiture che abbiano creato una pellicola sulla superficie.

CICLO: Il prodotto è pronto all'uso.

Stendere a pennello, rullo o spruzzo due mani di prodotto, su legno non trattato con finiture che abbiano compromesso la capacità assorbente della superficie, a distanza di non più di 15 minuti l'una dall'altra. La seconda mano deve essere stesa sulla superficie ancora bagnata dalla prima.

Rev.: 3.2 - 08/11/2017

Peso specifico: 1,010 kg/lt





8012760101189 500 ml

8012760101325 1000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X. STRATO	X. BANCALE
500 ml	70x70x178	6	5	150	750
1000 ml	83x83x240	6	4	90	360

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.