

# IU-PS-SIE196

IDEALI & UTILI

# Catramina Isoblek

PITTURE SPECIALI / SINTETICHE PER INTERNO ED ESTERNO



Per la diluizione e la pulizia degli attrezzi utilizzare diluente sintetico o nitro.



Resa teorica con film secco 50µm: 11mq/lt. La resa è comunque dipendente dalla porosità del supporto e del sistema applicativo utilizzato.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Adatta all'utilizzo su strutture metalliche come serbatoi, carpenteria, grondaie, ma anche per manufatti in cemento come terrazze, portavasi e coperture con tegole in conglomerato cementizio o laterizio nonché per l'impermeabilizzazione di pali e strutture in legno.*

**Vernice bituminosa, protettiva e impermeabilizzante nera.**

Rev.: 3.1 - 23/02/2018

  
coatings and paintings





**8012760911252** 750 ml

**8012760911207** 4000 ml

**AVVERTENZE:** Non applicare su superfici umide o bagnate. È necessaria un'accurata pulizia delle superfici da trattare con asportazione delle parti non aderenti.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
4000 ml	190x190x240	1	4	24	96