

**Casetta tavole massello
ad incastro, 2 porte di
accesso, con separazione
interna, spess. 28 mm**



Dorna 3560

codice EAN prodotto consegnato: 3760161071437

codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161075299

Ref. DO 3560.02 S

Dimensioni esterne, a terra	dimensione e fronte in m	dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	dimensioni porte
3,50 x 6,0 m	6,0	3,50	21,0	2 stanze da 330x289 cad	365x650	2 stanze da 9,54 m2 cad	2,0	2,35	porta dim. cm 160 x 169 (larg x alt) per ciascuna stanza

Materiale : picea (fam Pinaceae) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : senza pavimento

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Certificazioni : PEFC – la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in maniera sostenibile

Pareti : Tavolame scanalato con linguette in abete spessore 28 mm.

Serramenti : Due porte a doppia anta, semi finestrata, dimensione cm 160 x 169 con sistema di bloccaggio a due punti, cerniere con finitura vernice epossidica nera , vetro in Pvc trasparente. Dimensione utile passaggio cm 158 x 176 (larg x alt).

Struttura tetto : 3 pignoni in tavolame e 5 putrelle in legno massiccio ricoperte di pannello in truciolare OSB, spess 12mm, trattate in ambiente umido. Marcapiano fronte/retro sez. 90x20mm, laterali sez 70x20mm

Manto di copertura : Guaina ardesiata in rotolo da 1m, colore scuro.

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 400 x 120 x 63 cm. Peso : 1.000 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento.